

Модель		NovoDisplay DK550
ДИСПЛЕЙ	Технология дисплея	Панель IPS, светодиодная подсветка
	Диагональ панели	55"
	Яркость	350 кд/м <sup>2</sup>
	Реальное разрешение	4K-UHD (3840 x 2160)
	Соотношение сторон	16:9
	Контрастность (типовая)	1300:1
	Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	178°/178°
	Частота обновления экрана	60 Гц
	Цветность дисплея	1,07 миллиарда цветов
Ориентация экрана	Альбомная	
СИСТЕМА	Версия ОС	Android™ v7.1
	Процессор	RK3399 ARM Cortex A72 и четырехъядерный ARM Cortex A53
	Графический процессор	Mali™- T860MP4
	ОЗУ	2 ГБ DDR3
	Внутреннее хранилище данных	16 ГБ (накопитель eMMC)
СОВМЕСТИМОСТЬ	Поддержка системы BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новые, Ubuntu, iOS 7.0 и более новые, Android 4.0 и более новые, Chromebook
	Входные разъемы	HDMI v2.0 (x2), DisplayPort v1.2 (x1), DVI-D (x1), VGA (x1), аудиовход 3,5 мм (x1), USB A 2.0 (x3), USB C (x1), разъем для microSD, RS232 (x2)
	Выходные разъемы	DVI-D (x1), аудиовыход 3,5 мм (x2), RS232 (x1)
	Сетевые подключения	LAN (x1), Wifi 802.11ac,b/g/n с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц
ФУНКЦИИ	Совместная работа	Беспроводное зеркалирование экрана для BYOD, идентификатор собрания, настраиваемое название конференц-зала, поддержка подключения к сети с помощью QR-кода, разделенный экран, функция модератора, настраиваемый приветственный экран, мультимедийный кардридер с USB-разъемом
	Информационная доска с цифровой подписью	Цифровая подпись NovoDS — доска сообщений и информационная доска, интуитивно понятный интерфейс на основе перетаскивания, создание гибкого плей-листа, динамическое содержимое (текст, аудио, фотографии и видео, а также веб-страницы, Twitter, ленты RSS, сервисы Google Календарь, Погода и многое другое)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Встроенные динамики	5 Вт (x2) (стерео)
	Электропитание	Источник питания: электросеть переменного тока напряжением 100–240 В и частотой 50–60 Гц. Потребление: 140 Вт, <0,5 Вт (режим ожидания)
	Условия эксплуатации	Рабочая температура: 0... –40 °С. Рабочая влажность: 20–85 % (без конденсации)
	Условия хранения	Температура хранения: -10...60 °С. Влажность при хранении: 10–90 % (без конденсации)
	Крепление VESA	VESA 400 x 400
	Размеры устройства (Д x В x Ш)	1 244 x 714 x 70 мм
	Ширина рамки (В / Н / Л / П)	13,9 мм
	Вес (нетто)	15 кг
	Аксессуары (входят в комплект)	плоскопанельный дисплей, модуль OPS, антенны, комплект для крепления на стену, шнур питания переменного тока, пульт ДУ с батарейками, документация
	Дополнительные аксессуары	LauncherPlus тип A, LauncherPlus тип C, LauncherOne
ТРАНСПОРТИРОВКА	Вес (брутто)	19 кг
	Размеры картонной упаковки (Д x В x Ш)	1 364 x 154 x 824 мм
	Код модели UPC	813097024664

