

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ EXELL EAT4150



Exell EAT4150 — это 4-канальный усилитель мощности постоянного напряжения класса D, разработанный в соответствии с ведущими отраслевыми стандартами качества для обеспечения максимальной производительности в сложных приложениях. EAT4150 оснащен мощными линейными тороидальными блоками питания. Мощность до 150 Вт на канал, мониторинг нагрузки в режиме реального времени.

EAT4150 демонстрирует эффективность, присущую выходным каскадам класса D, сохраняя при этом превосходные звуковые характеристики. Он быстро настраивается и прост в использовании для аналоговых или сетевых установок. Так же усилитель оснащен высокоэффективной внутренней системой охлаждения и комплексной системой защиты.

Это идеальное решение для профессиональных и коммерческих применений, таких как системы звукоусиления транспортных узлов, аэропортов, торговых центров.

ОСОБЕННОСТИ:

- Четырехканальный усилитель постоянного напряжения
- Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
- Сверхнадежный линейный усилитель мощности
- Крепление в стойку, корпус большой емкости 1,5U
- Высококачественный тороидальный источник питания для тяжелых условий эксплуатации
- Среднеквадратичная мощность: 4x150 Вт
- Комплексная система защиты
- Размер: 483x320x66 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	4-канальный усилитель мощности
Класс усилителя	Класс D
Выход	100 В, 70 В и 8 Ом опционально
Выходная мощность	4 x 150 Вт
Чувствительность входного сигнала	1,2В
Частотная характеристика	20 Гц~20 кГц
THD+N	<0.3%
SNR	>100 дБ
Входное сопротивление (балансное/небалансное)	20 Ком/ 10 Ком
Перекрестные помехи	75 дБ
Защита	Плавный пуск, Лимитер, Перегрузка, Перегрев
Охлаждение	Вентилятор с регулируемой скоростью вращения
Тип входных разъемов	3-контактный клеммный блок
Тип выходных разъемов	4-контактный клеммный блок
Контроль	Регуляторы громкости, выключатель питания
Индикаторы	Сигнал/Лимитер/Защита/Питание
Вес	11,8 кг
Размер	483x320x66 мм

THD: