


Технические характеристики Интерактивный перьевой экран SMART Podium Модели SP524-NB и SP524-SMP

Физические характеристики

Размер	23 5/16 дюйма (Ш) x 15 13/16 дюйма (В) x 3 дюйма (Г) (59,3 см x 40,1 см x 7,6 см)
С регулируемой стойкой (в крайнем верхнем положении)	23 5/16 дюйма (Ш) x 15 3/8 дюйма (В) x 10 3/4 дюйма (Г) (59,3 см x 39 см x 27,3 см)
Рабочая область экрана	21 5/16 дюйма (Ш) x 12 3/16 дюйма (В) (54,1 см x 30,9 см) Диагональ 61 см (24 дюйма)
Вес с регулируемой стойкой	8,6 кг (19 фунтов)
Вес без регулируемой стойки	7,3 кг (16 фунтов)
Вес при поставке	14 кг (30 фунтов 13 унций)
Размеры при поставке	26 1/2 дюйма (Ш) x 19 7/8 дюйма (В) x 10 1/2 дюйма (Г) (67,7 см x 50 см x 26,9 см)



Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса приведены с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерактивный перьевой экран SMART Podium – Модели SP524-NB и SP524-SMP

Стандартные функциональные характеристики

Системные требования	Поддерживает операционные системы Windows® и Mac OS. Полный список системных требований представлен на веб-сайте smarttech.com/support .
SP524-NB	В комплект поставки этой модели входит DVD-диск, содержащий ПО SMART Notebook™ 10 для совместного обучения и драйверы продуктов SMART. Установите это программное обеспечение, а затем зарегистрируйте интерактивный экран на веб-странице smarttech.com/registration , чтобы получить ключи продуктов, необходимые для активации программного обеспечения.
SP524-SMP	В комплект поставки данной модели включен регистрационный документ, содержащий подробные инструкции по процедуре регистрации продукта в сети, после выполнения которой пользователь получает возможность загрузки и активации ПО SMART Meeting Pro™ и драйверов продуктов SMART.
HDCP	Совместимость с версией 1.3
Наклонная стойка	Позволяет изменять угол наклона интерактивного экрана в диапазоне от угла 60° от вертикали до угла 13,5° от вертикали.
Монтаж	Стандартная тыловая опорная плита VESA® 100 мм
Кабели	В комплект поставки входят кабель DVI-D в DVI-D, кабель VGA в DVI-A и кабель USB-A в USB-B, позволяющие подключать интерактивный экран к компьютеру. Кроме того, продукт поставляется с кабелем питания, отвечающим стандартам страны, в которой был приобретен продукт, и использующимся для подключения интерактивного экрана, и соответствующим адаптером источника питания. Подходящие кабели для подключения дополнительных устройств должны приобретаться отдельно.
Источник питания	
Ввод	100 В – 240 В переменного тока, 50 или 60 Гц
Вывод	12 В постоянного тока, 5 А, 60 Вт максимум
Управление питанием	Интерактивный экран может переключаться в режим энергосбережения. В этом режиме интерактивный экран автоматически отключается по истечении запрограммированного периода бездействия. После отключения экран можно включить нажатием кнопки питания.
Нормативная сертификация	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерактивный перьевой экран SMART Podium – Модели SP524-NB и SP524-SMP

Соблюдение экологических требований Директива ЕС по упаковке и отходам упаковки, Директива RoHS (Европа), директива по упаковке и отходам упаковки, Директива WEEE

Гарантия На интерактивный перьевой экран распространяется 2-летняя ограниченная гарантия. Дополнительная информация приведена в гарантийном обязательстве, поставляемом вместе с продуктом.

Функции интерактивного экрана

Экран a-Si TFT ЖК-дисплей с активной матрицей

Технология оцифровки Технология Digital Vision Touch (DViT™)

Интерфейс связи USB 2.0 (высокоскоростной)

Соотношение сторон Родное соотношение сторон экрана равно 16:9, но допускается свободное масштабирование с поддержкой соотношений 4:3 и 16:10.

Разрешение 1080p (1920 x 1080)

Глубина цвета 16,8 миллионов

Полоса синхронизации Вертикаль: 56 Гц
Горизонталь: 76 Гц

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Некоторые компьютеры Mac передают видеосигналы за пределами полосы синхронизации 56–76 Гц. Эти модели не совместимы с интерактивным экраном SMART Podium.

Коэффициент контрастности 580:1 (типичное значение)

Яркость Яркость видеосигнала 180 кд/м² (типичное значение)

Угол обзора По горизонтали 170°
По вертикали 160° (типичное значение)

Входной видеосигнал Аналоговый, 0.7 Vp-p положительный x 75 Ом

Автонастройка Менее 2 секунд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерактивный перьевой экран SMART Podium – Модели SP524-NB и SP524-SMP

Время отклика	5 миллисекунд отклик черный-белый (типовое значение)
Кнопки с подсветкой	Кнопки, расположенные на раме устройства, имеют подсветку, упрощающую их распознавание. После нажатия кнопки "Цвет пера" , "Ластик" или "Выбор" загоревшаяся подсветка позволит определить активную кнопку.
Срок службы подсветки	30 000 часов (номинальное значение)
Электронное перо	Инфракрасное электронное перо удобной формы и без батарей.
Магнитный лоток	Если перо не используется, его можно положить в магнитный лоток, расположенный на раме.
Максимальная частота опроса для пера	150 точек в секунду
Кнопка питания	Индикатор питания горит зеленым цветом, если система включена, мигает зеленым цветом, если система запускается, и горит желтым цветом, если система бездействует.
Индикатор состояния	Этот индикатор горит зеленым цветом, если система обменивается данными с драйверами продуктов SMART, мигает зеленым цветом, если система работает в режиме HID (мышь), и горит красным цветом, если интерактивный экран не обменивается данными с компьютером.
Интерфейс ввода/вывода	
Видео вход	DVI-I
Видеовыход	DVI-I
USB B	Разъем USB 2.0, использующийся для подключения интерактивного экрана к компьютеру.
USB A (×3)	Разъем USB 2.0, использующийся для подключения к интерактивному экрану USB-устройств, например, мыши, клавиатуры или USB-диска.
i ПРИМЕЧАНИЕ	
Можно запретить неавторизованный обмен данными путем механического отключения портов USB-A.	
Защита	Защитный замок Kensington®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерактивный перьевой экран SMART Podium – Модели SP524-NB и SP524-SMP

Условия хранения и эксплуатации

Температура хранения	От -10°C до +60°C (от 14°F до 140°F) при относительной влажности воздуха от 20% до 90%, без конденсации
Рабочая температура	От +5°C до +35°C (от 41°F до 95°F) при относительной влажности воздуха от 20% до 80%, без конденсации

Номера для заказа продуктов SMART

SP524-NB	Интерактивный экран SMART Podium 524 с ПО SMART Notebook.
SP524-SMP	Интерактивный экран SMART Podium 524 с ПО SMART Meeting Pro и кабелем автозапуска программного обеспечения SMART GoWire™ с ПО SMART Meeting Pro.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерактивный перьевой экран SMART Podium – Модели SP524-NB и SP524-SMP

Физические размеры

Вид спереди

Вид сбоку
(без стойки)



Вид сбоку (со стойкой)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2011 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, SMART GoWire, smarttech, логотип SMART и слоганы всех продуктов SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и/или других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками и соответствующих владельцев. Один или несколько из следующих патентов: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 и USD636784. Ожидается утверждение других патентов. Документ может быть изменен без уведомления. 10/2011.