

AudioControl®

Making Good Sound Great™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ



Трансляционные усилители 70 вольт серии CM

ВЫСОКОМОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 70 ВОЛЬТ
С ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ, DSP
УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ/ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



ДВОЙНОЙ РЕЖИМ | 750Вт НА КАНАЛ 70/100В ИЛИ 4/2 Ом | УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ
И ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ | ЭКВАЛАЙЗЕР ЗОН С ПАМЯТЬЮ ФИЛЬТР ВЫСОКИХ И
НИЗКИХ ЧАСТОТ | ВСТРОЕННЫЕ ПРОФИЛИ АКУСТИКИ | БАЛАНСНЫЕ И НЕБАЛАНСНЫЕ
ВХОДЫ | МИКРОФОННЫЕ ВХОДЫ | ЦИФРОВЫЕ АУДИОВХОДЫ | АНАЛОГОВЫЕ И
ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ

ДОМАШНЕЕ АУДИО

ВЫСОКОМОЩНЫЕ DSP УСИЛИТЕЛИ 70 ВОЛЬТ С ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ

70-Вольтные трансляционные усилители AudioControl могут обеспечить большое количество акустических систем великолепным качеством и мощностью, идеально подходят для всепогодных акустических систем и огромного спектра коммерческих аудио-видео инсталляций. DSP управление и возможность матричного разделения сигнала по зонам от серии усилителей Director, завоевавшей награды на выставках, позволяет интеграторам идеально подогнать звуковую картину под любое помещение. Наличие одновременно балансных/небалансных аналоговых, микрофонных и цифровых входов. Выходы также настраиваются в моно или стерео, давая интеграторам гибкость конфигурирования, которую они могут гармонично согласовать с любым оборудованием в системе. Для максимальной эффективности, настройка системы или диагностика может быть проведена удаленно через IP-веб интерфейс браузерного типа или через приложение для ПК, Mac, iOS или Android по IP.

- Высокомощный DSP усилитель 70 Вольт с двойным режимом работы
- Управление по сети и через приложение
- Настройки кроссовера и эквалайзера
- Фильтр высоких, низких частот и на полосу
- Встроенные профили акустики
- 750 Ватт 70/100В или 4/2 Ом
- Балансные/небалансные аналоговые цифровые и микрофонные входы
- Матричное переключение и управление источниками
- Компактный корпус с центральным охлаждением



МОДЕЛЬ	КАНАЛЫ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ				УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ	ПРОТОКОЛ СВЯЗИ	ВХОДЫ	ВЫХОДЫ
			70/100 В	8 Ом	4/2 Ом	МОСТ (4 Ом)				
CM4-750	4	2U	750 Вт	500 Вт	750 Вт	1500 Вт	10/100 BASE-T ETHERNET TCP/IP	HTTP ИЛИ TELNET	8 X БАЛАНСНЫХ 8 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X МИКРОФОННЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ (TOSLINK/COAX)	4 X БАЛАНСНЫХ 4 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ
CM3-750	3	2U	750 Вт	500 Вт	750 Вт	1500 Вт	10/100 BASE-T ETHERNET TCP/IP	HTTP ИЛИ TELNET	8 X БАЛАНСНЫХ 8 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X МИКРОФОННЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ (TOSLINK/COAX)	4 X БАЛАНСНЫХ 4 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ
CM2-750	2	2U	750 Вт	500 Вт	750 Вт	1500 Вт	10/100 BASE-T ETHERNET TCP/IP	HTTP ИЛИ TELNET	4 X БАЛАНСНЫХ 4 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X МИКРОФОННЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ (TOSLINK/COAX)	4 X БАЛАНСНЫХ 4 X НЕБАЛАНСНЫХ 2 X ЦИФРОВЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ

ПРОФИЛИ АКУСТИКИ ПАРТНЕРОВ

В моделях CM4-750, CM3-750 и CM2-750 предустановлены профили акустических систем производителей, участвующих в нашей партнерской программе. Мы постоянно добавляем новые профили, чтобы вы могли быть уверены, что ваше прослушивание начнется с наилучших настроек, подходящих вашей любимой акустике.



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ



CEDIA MEMBER

AudioControl
Making Good Sound Great™

Официальный поставщик в России
ГК DiGiS, ООО «ЦС Импэкс»
Тел.: 8 (495) 787-87-37,
www.digis.ru