



## Лазерный проектор среднего и большого конференц-зала с отличной отдачей

### Особенности

- Технология DLP® для яркого и насыщенного изображения
- Впечатляющая яркость 9 000 ANSI люмен, разрешение WUXGA и контрастность 20 000: 1 для чистой, четкой и яркой проекции
- Долговечный лазерный источник света для постоянного уровня яркости и цветопередачи до 20 000 часов работы
- Изысканно яркие цвета и естественная картинка по стандарту Rec.709 емкости цветового пространства и поддержка HDR
- Надежная работа благодаря передовой технологии теплового охлаждения и герметичному оптическому тракту
- Гибкость установки обеспечивается 7 дополнительными объективами и простой настройкой изображения
- Простое подключение одним кабелем благодаря HDBaseT с поддержкой сигнала до 4K-UHD
- Режим DICOM Simulation для медицинского обучения и семинаров
- Полная совместимость с NovoConnect для беспроводной презентации и совместной работы



## Мощный лазерный проектор для корпоративного сегмента

Лазерный проектор DU7295Z является отличным выбором для средних и больших корпоративных конференц-залов благодаря низкой совокупной стоимости владения. Проектор - отличное решение для компаний, которым нужна долговечность, не требующая технического обслуживания. Лазерный источник света - это до 20 000 часов при простой установке и управлении. DU7295Z обеспечивает превосходную контрастность с яркостью 9000 люмен ANSI и яркими реалистичными цветами, а также исключительно тихая работа 33 дБ. Кроме того, DU7295Z может быть дополнен решением Vivitek NovoConnect для беспроводной презентации и совместной работы.



## DU7295Z Спецификации

Изображение	<b>Проекционная технология</b>	Технология DLP® от Texas Instruments
	<b>Яркость</b>	9000 Ансилюмен
	<b>Реальное разрешение</b>	WUXGA (1920 x 1200)
	<b>Максимальное разрешение</b>	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	<b>Контрастность</b>	20,000:1
	<b>Оригинальный формат изображения</b>	16:10
	<b>Коррекция трапециевидных искажений</b>	Вертикальный +/-30°; Горизонтальный +/-25°
Оптический	<b>Проекционное отношение</b>	7 опциональных объективов с проекционным отношением от 0,78:1 до 3.0-5.0:1: 1
	<b>Фокусировка и масштабирование</b>	Ручной зум и фокусировка
	<b>Оффсет</b>	Ручной сдвиг линз
	<b>Диапазон сдвига объектива</b>	По вертикали: +55%, -15%;; по горизонтали: +/-5%
Особенности	<b>Особенности</b>	3D возможности, 3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Совместимость	<b>Видео</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L), 4K-UHD
Возможность подключения	<b>Порты ввода / вывода</b>	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.2.0 (x2), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (только питание), USB B (сервис), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)
Основные	<b>Тип лампы и срок службы</b>	Безламповый дизайн Лазерный источник света обеспечивает до 20 000 часов работы
	<b>Динамики</b>	10Вт x 2
	<b>Размеры (Ш x Г x В)</b>	470 x 517 x 202 мм
	<b>Вес</b>	25 кг
	<b>Уровень шума</b>	36дБ/33дБ (стандартный/ эко режимы)
	<b>Гарантия</b>	Гарантия для инсталляционных проекторов с лазерным источником света: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лазерно-фосфорный источник света 5 лет или 20 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	<b>Стандартные аксессуары</b>	Кабель VGA, Крышка объектива, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Пульт дистанционного управления (партномер) (5041846600)
	<b>UPC код</b>	DU7295Z-WH: 813097024459; DU7295Z-BK: 813097024541

## Опциональные Объективы

Название Объектива	Short Throw	Semi Short Throw	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
<b>Формат Изображения</b>	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
<b>Проекционное Соотношение</b>	1.10 - 1.30:1	1.25 - 1.60:1	1.54 - 1.93:1	0.78:1	0.77 - 1.10:1	1.93 - 2.89:1	3.00 - 5.01:1
<b>Проекционное Расстояние</b>	1-9	1.3-8	1.5-7	0.8-5	1-5	2-20	3-20
<b>Размер Изображения</b>	36-379	39-300	37-211	48-298	43-300	33-481	28-309
<b>Зум</b>	1.18	1.28	1.25	1	1.42	2.5 - 3.1	1.67
<b>Относительное Отверстие</b>	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.0 - 2.09	2.5	2.1 - 2.6	28.5 - 42.75 mm	2.2 - 2.5
<b>Фокусное Расстояние</b>	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	11.45 - 16.32 mm	44.5 - 74.19 mm	44.5 - 74.19 mm
<b>Номенклатурный Код</b>	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811122743-SVV (VL912G/LNS-5SZ12)	5811120865-SVV (VL906G/LNS-7SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811122742-SVV (VL911G/LNS-5WZ2)	5811119237-SVV (VL908G/LNS-7LZ1)	5811120055-SVV (LNS-5LZ2)