

AudioControl®

Making Good Sound Great™

«НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ЧЕГО УГОДНО

ОТЛИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА,
ОТЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

- ЖУРНАЛ «WIDESCREEN REVIEW»



Премиальные кинотеатральные усилители

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ BiMOS ВЫХОДЫ

УСИЛЕНИЕ КЛАССА H | ЗАЩИТА ОТ КЛИППИНГА ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTDRIVE™

ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ С КИНОТЕАТРАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ AUDIOCONTROL

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ КЛАССА Н

Будучи созданными на основе зарекомендовавших себя кинотеатральных усилителей, новые модели AudioControl серии G4 предлагают большую мощность по всем каналам в компактном и тонком корпусе. Благодаря уникальной, высокоэффективной конструкции с низкой теплопроизводительностью в классе Н, повышено качество воспроизведения и теперь каждый усилитель достигает 230 Вт на канал при 8 Ом, 300 Вт на канал при 4 Ом со всеми активными каналами.

Мостовой режим подключения теперь поддерживается на двух парах каналов каждой модели, а в Avalon G4 присутствует удобная система управления басом, что дает возможность гибкой настройки и расширяет возможности применения, помимо усиления потолочной акустики и каналов объемного звука.

Все модели оснащены защитой от клиппинга AudioControl LigthDrive™, которая аккуратно убирает любую возможность повреждения акустики и создания помех даже в экстремальных условиях.

Кинотеатральные усилители серии G4 были созданы в качестве идеальной пары для предусилителей-процессоров AudioControl, но также могут использоваться в качестве самостоятельного решения, которое можно легко настроить для чего угодно: от мощной 2-канальной системы до поражающего своей детальностью и динамикой домашнего кинотеатра. Кинотеатральные усилители AudioControl G4 производятся в США.



МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ			МИН. НАГРУЗКА	ЧАСТОТ. ДИАПАЗОН	ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	ГАРМ. ИСКАЖЕНИЯ	ВХОДЫ	ВЫХОДЫ	КРОССОВЕР
			8Ом	4Ом	МОСТОВОЙ РЕЖИМ (8Ом)							
AVALON G4	4, 3, 2	2U	230 Вт	300 Вт	600 Вт	4Ом	10 Гц - 20 кГц	>102 Дб, А-взвеш. Отн. полного выхода	.04%	4 XLR 4 RCA	4 RCA	НАСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ НЧ/ВЧ
PANTAGES G4	5	3U	230 Вт	300 Вт	600 Вт	4Ом	10 Гц - 20 кГц	>102 Дб, А-взвеш. Отн. полного выхода	.03%	5 XLR 5 RCA	5 RCA	ОТСУТСТВУЕТ
SAVOY G4	7	3U	230 Вт	300 Вт	600 Вт	4Ом	10 Гц - 20 кГц	>102 Дб, А-взвеш. Отн. полного выхода	.03%	7 XLR 7 RCA	7 RCA	Н ОТСУТСТВУЕТ

DiGiS

Официальный поставщик в России
ГК DiGiS, ООО «ЦС Импэкс»
Тел.: 8 (495) 787-87-37,
www.digis.ru

CEDIA
MEMBER

AudioControl
Making Good Sound Great™