

		EXD420Z	
Изображение	Яркость	21 000 lumens	
	Контрастность	3 000 000 :1	
	Цветовой охват	≥120% REC709 ≥100% DCI-P3	
Технология проекции	Тип	1DLP 0.8" DMD	
	Разрешение	WUXGA (1920x1200) (2 304 000 пикселей) (16:10)	
	Однородность	95%	
Источник света	Тип	Лазер-фосфор	
	Срок службы	20 000 часов	
Интерфейсы	IN	HDMI (4K/60P)x2; DVI (19201200/60P); DP (19201200/60P Optional); HDBASET (19201200/60P Optional); 3D Sync Signal Interfaces: 3D syn in; 3D syn out; IR 3D out Dynamic Contrast Sync Signal Interfaces: BNC in; BNC out	
	OUT	USB Expansion Port: USB-A 12V External Power Supply Port: POWER 12V1A	
Управление и сетевые интерфейсы		Ethernet Port: RJ45 Serial Port: RS232 Infrared Extension Cable Interface: Remote IR in/out Debug Port: USB-B	
Байонет		Регулировка оптической оси Моторизованная регулировка горизонтального и вертикального смещения объектива Моторизованная регулировка масштабирования и фокусировки	
Объективы	Варианты	1.1~1.5:1 , 1.5~2.4:1 , 2.4~3.8:1	
	Сдвиг объектива	Вертикальный:±100% , Горизонтальный : ±40%	
Требования к питанию	Рабочее напряжение	100–240 В перем. тока при 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	Обычный режим: 2000 Вт	
		Power saving: 0.5 Вт	
		Stand by: <0,5 Вт	
Уровень шума		Обычный режим: 45 дБ	
Габариты и вес	Размер проектора	(ДхШхВ): 625×533×178 mm	
	Вес	35 кг	
Условия эксплуатации		0–40 °C Влажность: 20–80%, без образования конденсата	